odèle		DH-HCVR5204L-V2	DH-HCVR5208L-V2	DH-HCVR5216L-V2
Système				
Processeur principal		Processeur intégré		
Système d’exploitation		LINUX embarqué		
Vidéo				
Entrée		4 canaux	8 canaux	16 canaux
Standard	HDCVI	Caméra HDCVI 1080p/720p		
	Analogique	NTSC (525 lignes, 60 images/s), PAL (625 lignes, 50 images/s)		
	IP	Caméra IP 1080p/720p/D1/CIF		
Audio				
Entrée		4 canal, RCA		
Sortie		1 canal, RCA		
Conversation bidirectionnelle		Réutilisation du canal 1 d’entrée/sortie audio		
Affichage				
Interface		1 HDMI, 1 VGA		
Résolution		1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768		
Écran divisé		1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Masque de confidentialité		4 zones rectangulaires (chaque caméra)		
Affichage à l’écran		Titre de la caméra, heure, perte vidéo, verrouillage caméra, détection de mouvement, enregistrement		
Enregistrement				
Compression vidéo/audio		H.264/G.711		
Résolution		1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/960H (960 × 576/960 × 480)/D1/4CIF (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)/QCIF (176 × 144 /176 × 120)		
Débit	Flux principal :	1080p (de 1 à 12/15		

d’enregistrement		images/s)/720p/960H/D1/HD1/2CIF/CIF (de 1 à 25/30 images/s)		
	Flux supplémentaire	CIF/QCIF (de 1 à 25/30 images/s)		
Débit binaire		De 48 à 4096 kbit/s		
Mode d’enregistrement		Manuel, programmé (régulier (continu), détection de mouvement), stop		
Intervalle d’enregistrement		de 1 à 60 min (par défaut : 60 min), pré-enregistrement : de 1 à 30 s, post-enregistrement : de 10 à 300 s		
Détection vidéo et alarme				
Événements déclencheurs		Enregistrement, VPIZ, tour, vidéo direct, courriel, FTP, Spot, avertisseur et conseils à l’écran		
Détection vidéo		Détection de mouvement, zones de détection de mouvement : 396 (22 × 18), perte vidéo et obturation de la caméra		
Entrée d'alarme		4 canaux	8 canaux	16 canaux
Sortie relais		3 canaux		
Lecture et sauvegarde				
Lecture synchronisée		1/4	1/4/9	1/4/9/16
Mode de recherche		Heure/date, détection de mouvement et recherche exacte (précise à la seconde)		
Fonctions de lecture		Lecture, pause, arrêt, retour rapide, avance rapide, lecture au ralenti, fichier suivant, fichier précédent, caméra suivante, caméra précédente, plein écran, répétée, aléatoire, sélection de sauvegarde, zoom numérique		
Mode de sauvegarde		Dispositif USB/graveur SATA interne/réseau		
Réseau				
Ethernet		1 port RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)		
Fonctions réseau		HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, SNMP, P2P		
Nb. d'accès utilisateur max.		128 utilisateurs		
Téléphone intelligent		iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Stockage				

Disque dur interne	2 ports SATA (2 disques durs ou 1 disque dur + 1 lecteur optique CD/DVD-RW), jusqu'à 8 To		
Interface auxiliaire			
Interface USB	2 ports (1 à l'arrière), USB2.0		
RS232	1 port, pour communication avec ordinateur et clavier		
RS485	1 port, pour le contrôle PTZ		
Général			
Alimentation électrique	12 V CC/4 A	12 V CC/4 A	12 V CC/5 A
Consommation électrique	15 W (sans disque dur)		
Environnement de travail	de -10 °C à 55 °C/de 10% à 90% RH/de 86 à 106 kPa		
Dimensions (l × P × H)	1,5 U, 440 mm × 416 mm × 68 mm		
Poids	5 kg (sans disque dur)		