

SERIE DS

Armario Informática Data Safe Armoire Informatique

Certificado / Certified / Certifié



NT FIRE 017-60 Data
UNE EN-14450 GRADO S2



Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irreparablemente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de las máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C. La Certificación NT FIRE 017-60 Data, garantiza una protección total durante 60 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez, estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-14450 Grado S2.

High-security, fireproof cabinet for protecting delicate media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55 °C, such materials irretrievably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000 °C. NT FIRE 017- 60 Data certification guarantees total protection for 60 minutes from fire, damp, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-14450 Grade S2 certification.

Armoires ignifuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignifuges disposent des garanties maximum et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignifuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C. La certification NT FIRE 017-60 Data, garantit une protection totale pendant 60 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-14450 niveau S2.

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



CAJÓN EXTENSIBLE
EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE

Código / Code / Code			
DS-115	DS-240	DS-365	DS-580
DS0A	DS0A	DS0A	-
-	-	-	DS1A



CAJÓN ARCHIV. DE DISQUETES EXTENSIBLE*
FLOPPY DISK FILING DRAWER*
TIROIR CLASSEUR EXTENSIBLE DISQUETTES*

Código / Code / Code			
DS-115	DS-240	DS-365	DS-580
DS0B	DS0B	DS0B	-
-	-	-	DS1B



ESTANTERÍA REGULABLE EN ALTURA
HEIGHT-ADJUSTABLE SHELF
ÉTAGÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Código / Code / Code			
DS-115	DS-240	DS-365	DS-580
DS0D	DS0D	DS0D	-
-	-	-	DS1D

*Capacidades en la página 77 / Capacities on page 77 / Capacités à la page 77



- Armario con paredes de 60 mm. de espesor.
- Puerta de 110 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de la puerta.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 5 bulones de Ø 25 mm.: 3 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Estanterías regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.

- Cabinet with 60-mm thick walls.
- 110-mm thick door.
- Bolt-holes for anchoring to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 5 Ø25-mm bolts: 3 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Height-adjustable shelves.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.

- Armoire avec parois de 60 mm. d'épaisseur.
- Porte de 110 mm d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° de la porte.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 5 pènes de Ø 25mm.: 3 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Étagères réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.



- Cerradura de 7 górgas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

Modelo Model Modèle										
DS-115	DS115	659			520			118	253	1
DS-240	DS240	1200	630	648	1061	492	460	240	361	2
DS-365	DS365	1750			1611			365	472	4
DS-580	DS580		930			792		587	591	



- Combinación electrónica "La Gard Combogard 39 E 3040/3750". Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE

- La Gard Combogard 39 E 3040/3750 electronic combination lock. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B / a2p Niveau BE.

- Combinaison électronique « La Gard Combogard 39 E 3040/3750 ». Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B / a2p niveau BE.

Modelo Model Modèle										
DS-115E	DS115E	659			520			118	253	1
DS-240E	DS240E	1200	630	648	1061	492	460	240	361	2
DS-365E	DS365E	1750			1611			365	472	4
DS-580E	DS580E		930			792		587	591	

