

# SERIE FSP

**Protección de Datos**  
Media Protector  
*Protection des Données*

Certificado / Certified / Certifié



UNE EN-1047-1 S120 DIS  
UNE EN-1143-1 GRADO I



**Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irreparablemente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de las máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C y el posterior derribamiento del edificio. Las Certificaciones UNE EN-1047-1 S 120 DIS y ECB-S C02, son las más reconocidas a nivel mundial y le garantizan una protección total durante 120 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-1143-1 Grado 1.**

High-security, fireproof cabinet for protecting delicate media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55 °C, such materials irretrievably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000 °C and the building collapses. The certificates UNE EN-1047-1 S 120 DIS and ECB-S C02 are the most recognized in the world and they ensure a 120 minutes total protection against fire, moisture, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-1143-1 Grade 1 certification.

*Armoires ignifuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignifuges disposent des garanties maximum et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignifuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C et le bâtiment s'écroule. Les certifications UNE EN-1047-1 S 120 DIS et ECB-S C02, sont les plus reconnues au niveau mondial et elles vous garantissent une protection totale pendant 120 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-1143 niveau 1.*



## ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



**CAJÓN EXTENSIBLE**  
EXTENDABLE DRAWER  
TIROIR EXTENSIBLE

| Código / Code / Code |       |       |       |  |
|----------------------|-------|-------|-------|--|
| FSP-0                | FSP-1 | FSP-2 | FSP-3 |  |
| FSP0A                | -     | -     | -     |  |
| -                    | FSP1A | FSP1A | FSP1A |  |



**CAJÓN ARCHIV. DE DISQUETES EXTENSIBLE\***  
FLOPPY DISK FILING DRAWER\*  
TIROIR CLASSEUR EXTENSIBLE DISQUETTES\*

| Código / Code / Code |       |       |       |  |
|----------------------|-------|-------|-------|--|
| FSP-0                | FSP-1 | FSP-2 | FSP-3 |  |
| FSP0B                | -     | -     | -     |  |
| -                    | FSP1B | FSP1B | FSP1B |  |



**ESTANTERIA EXTENSIBLE**  
SLIDING SHELF  
ÉTAGÈRE EXTENSIBLE

| Código / Code / Code |       |       |       |  |
|----------------------|-------|-------|-------|--|
| FSP-0                | FSP-1 | FSP-2 | FSP-3 |  |
| FSP0C                | -     | -     | -     |  |
| -                    | FSP1C | FSP1C | FSP1C |  |



**ESTANTERÍA REGULABLE EN ALTURA**  
HEIGHT-ADJUSTABLE SHELF  
ÉTAGÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR

| Código / Code / Code |       |       |       |  |
|----------------------|-------|-------|-------|--|
| FSP-0                | FSP-1 | FSP-2 | FSP-3 |  |
| FSP0D                | -     | -     | -     |  |
| -                    | FSP1D | FSP1D | FSP1D |  |



**COMBINACIÓN ELECTRÓNICA**  
ELECTRONIC COMBINATION LOCK  
COMBINAISON ÉLECTRONIQUE

| Código / Code / Code |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| FSP-0                | FSP-1 | FSP-2 | FSP-3 |
| FSP0E                |       |       |       |

\*Capacidades en la página 77  
Capacities on page 77  
Capacités à la page 77

- Armario con paredes de 180 mm. de espesor.
- Puerta de 235 mm. de espesor.
- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de la puerta.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Estanterías regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.

- Cabinet with 180-mm thick walls.
- 235-mm thick door.
- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.
- Bolt-holes for anchoring to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 12 Ø25-mm bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom.
- Height-adjustable shelves.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.

- Armoire avec parois de 180 mm. d'épaisseur.
- Porte de 235 mm. d'épaisseur.
- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° de la porte.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 12 pènes tournants de Ø 25 mm. : 4+4 latéraux, 2 supérieurs et 2 inférieurs.
- Étagères réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.



| Modelo<br>Modèle |      |      |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| FSP-0            | FSP0 | 770  | 645 | 810 | 400 | 290 | 415 | 49  | 329 |  |  |
| FSP-1            | FSP1 | 800  |     |     | 410 |     |     | 92  | 441 |  |  |
| FSP-2            | FSP2 | 1010 | 855 | 850 | 610 | 495 | 455 | 137 | 516 |  |  |
| FSP-3            | FSP3 | 1230 |     |     | 840 |     |     | 189 | 640 |  |  |

