

Fiche Produit

6550

**Détecteur infrarouge volumétrique
15m/50ft.**

Gamme DesignLine

DesignLine est une nouvelle gamme de détecteurs de mouvement volumétriques basée sur la technologie infrarouge passif et un traitement numérique du signal.

Cette gamme est destinée aux applications résidentielles, commerciales et petit tertiaire. DesignLine a été créée pour répondre aux besoins de performances, de facilité d'installation et de maîtrise budgétaire pour les installateurs et offre un design soigné et discret pour l'utilisateur final.

La gamme répond à un large éventail d'applications grâce aux différentes couvertures et hauteurs d'installation, intégrant même un détecteur plafond 360° et un modèle offrant une immunité de détection aux animaux jusqu'à 35 kg.

En lançant notre nouvelle gamme de détecteurs à lentille de Fresnel, nous répondons aux attentes des besoins de nos clients.

Cette gamme est facile à mettre en œuvre grâce à sa flexibilité d'installation aussi bien en couverture qu'en hauteur, à un câblage en contact sec ou en boucle équilibrée (résistance intégrée).

Toutes ces performances permettent à la gamme DesignLine de répondre aux besoins sécuritaires des sites tertiaires et résidentiels. Le modèle 6550 est un détecteur à montage mural, de portée volumétrique 15m.



Caractéristiques

- Détecteur de mouvement Infrarouge passif
- Processeur d'analyse numérique
- Boîtier harmonieux identique pour toute la gamme
- Installation facile et rapide
- Résistances de fin de ligne 3K3 Ohms intégrées
- Conforme norme européenne EN50131-2-2 et américaine UL/CUL
- Conforme à de nombreuses certifications nationales



Accessoires

Une rotule à montage mural ou plafond est également proposée pour faciliter l'installation et le réglage.

6550

Détecteur infrarouge volumétrique 15m/50ft.

Caractéristiques techniques

Portée	15m
Optique	Lentille de Fresnel
Hauteur de fixation	1,50m à 3,10m
Tension d'alimentation	9 à 15 V-
Courant (nominal)	8.7 mA
Relais Alarme	Limité à 24 V-/50mA, NF
Relais Autoprotection	<24 V-/50mA, NF
Vitesse de détection	30cm/s à 3m/s / 1ft/s à 10ft/s
Dimensions (LxHxP)	123 x 66 x 42 mm
Poids	94g
Température de fonctionnement	-10 à +55°C / 14°F à 130°F
Humidité relative	95% max
EN50131-2-2	Grade 2

Comment commander

Référence	Description
6550	Détecteur infrarouge volumétrique 15m/50ft.