

Modèle	DH-SD50220I-HC	DH-SD52C220I-HC
Caméra		
Capteur d'image	Exmor CMOS 1/2,8"	
Pixels effectifs	1920 (H) × 1080 (V)	
Résolution horizontale	≥1000 lignes TV	
Système de balayage	Progressive	
Vitesse de l'obturateur électronique	de 1/1 à 1/30 000 s	
Illumination min.	Couleur : 0,05 lux à F1.4 ; Noir et blanc : 0,005 lux à F1.4 ;	
Rapport S/B	Supérieure à 50 dB	
Résolution	25/30 images/s à 1080p, 25/30/50/60 images/s à 720p	
Sortie vidéo	1 canal de sortie vidéo à haute définition BNC HDCVI/sortie vidéo CVBS à définition standard (commutable)	
Caractéristiques de la caméra		
Jour/nuit	Auto (ICR)/couleur/noir et blanc	
Compensation de contre-jour	Compensation de contre-jour (BLC)/compensation de lumière vive (HLC)/Plage dynamique étendue numérique (DWDR)	
Balance des blancs	Automatique, automatique avancée (ATW), intérieur, extérieur, manuel	
Contrôle de gain	Automatique/manuel	
Réduction du bruit	2D/3D	
Masque de confidentialité	Jusqu'à 24 zones	
Zoom numérique	16×	
Objectif		
Longueur de focale	De 4,7 mm à 94 mm (zoom optique 20×)	
Ouverture max.	De F1.4 à F2.6	
Commande de mise au point	Automatique/manuel	
Angle de vue	H : de 54,1° à 3,2°	
Distance de mise au point minimale	de 100 mm à 1000 mm	
PTZ		

Angle de panoramique/inclinaison	Panoramique : de 0° à 360° sans fin ; Inclinaison : de -10° à 90°, inversion automatique à 180°	
Contrôle de vitesse manuel	Panoramique : de 0,1°/s à 350°/s ; Inclinaison : de 0,1°/s à 250°/s	
Vitesse préréglée	Panoramique : 500°/s ; Inclinaison : 500°/s	
Préréglage	300 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D)	
Mode PTZ	5 motifs, 8 tours, panoramique automatique, balayage automatique	
Réglage de vitesse	Adaptation de la longueur de focale et de la vitesse à l'usage humain	
Action à la mise en route	Restauration automatique de l'état de l'objectif et position PTZ précédente en cas de panne électrique	
Mouvement au ralenti	Activation de préréglage/balayage/tour/motif si aucune commande n'est définie dans le délai imparti	
Protocole	DH-SD, Pelco-P/D (Reconnaissance automatique)	
Audio		
Interface	1 canal d'entrée	
Interface auxiliaire		
RS485	1	
Alarme	2 entrées/1 sorties de canal	
Général		
Alimentation électrique	24 V CA, 1,5 A	
Consommation électrique	10 W, 19 W (Chauffé)	10 W
Environnement de travail	de -40 °C à 60 °C/RH inférieur à 90%	de -20 °C à 60 °C/RH inférieur à 90%
Indice de protection	Indice de protection IP67, IK10	Indice de protection IK10
Dimensions	Ø 186,0 mm × 253 mm	Ø 198 mm × 177 mm
Poids	2,5 kg	2,2 kg