

Modèle	DH-HAC-HDBW2220RP-Z	DH-HAC-HDBW2220RN-Z
Caméra		
Capteur d'image	CMOS 2,4 mégapixels 1/2,8"	
Pixels effectifs	1984 (H) × 1225 (V)	
Obturbateur électronique	De 1/3 s à 1/100 000 s	
Fréquence d'images vidéo	25/30/50/60 images/s à 720p, 25/30 images/s à 1080p	
Synchronisation	Interne	
Illumination min.	0,05 lux à F1.2 (AGC activé), 0 lux (IR activé)	
Sortie vidéo	1 canal de sortie vidéo à haute définition BNC HDCVI/sortie vidéo CVBS à définition standard (commutable)	
Caractéristiques de la caméra		
Distance LED IR max.	30 m, IR intelligent	
Jour/nuit	Auto (ICR)/couleur/noir et blanc	
Réduction du bruit	2D/3D	
Menu d'affichage à l'écran (OSD)	Support	
Objectif		
Longueur de focale	de 2,7 à 12 mm	
Angle de vue	H : de 105,5° à 32,9°	
Type d'objectif	Iris motorisé/fixe	
Type de monture	Ø 14	
Général		
Alimentation électrique	12 V CC ±10%	
Consommation électrique	8,6 W max.	
Environnement de travail	De -30 °C à 60 °C/RH inférieur à 95% (sans condensation)	
Distance de transmission	Supérieure à 300 m via câble coaxial 75 Ω	
Indice de protection	Indice de protection IP66 et IK10	
Dimensions	Ø 122 mm × 89 mm	
Poids	0,45 kg	