

Modèle	DH-SD5023E-H	DH-SD5036E-H
Caméra		
Capteur d'image	Exview CCD II 1/4"	
Pixels effectifs	976 (H) × 582 (V)/976 (H) × 496 (V)	
Système de balayage	Entrelacé	
Vitesse de l'obturateur électronique	De 1/1 à 1/100 000 s	
Illumination min.	Couleur : 0,01 lux/F1.6 ; Noir et blanc : 0,001 lux/F1.6	
Rapport S/B	Supérieure à 50 dB	
Sortie vidéo	BNC (1,0 V c-c/75 Ω), PAL/NTSC	
Caractéristiques de la caméra		
Jour/nuit	Auto (ICR)/couleur/noir et blanc	
Compensation de contre-jour	Compensation de contre-jour (BLC)/compensation de lumière vive (HLC)/Plage dynamique étendue numérique (DWDR)	
Balance des blancs	Automatique, automatique avancée (ATW), intérieur, extérieur, manuel	
Contrôle de gain	Automatique/manuel	
Réduction du bruit	Réduction du bruit numérique avancé (DNR 2D/3D)	
Masque de confidentialité	Jusqu'à 24 zones	
Zoom numérique	16×	
Objectif		
Longueur de focale	de 3,9 mm à 89,7 mm (Zoom optique 23×)	de 3,4 mm à 125,8 mm (Zoom optique 36×)
Ouverture max.	de F1.6 à F3.7	de F1.6 à F4.5
Commande de mise au point	Automatique/manuel	
Angle de vue	de 61,68° à 3,06°	de 57,8° à 1,7°
PTZ		
Angle de panoramique/inclinaison	Panoramique : de 0° à 360° sans fin ; Inclinaison : de 0° à 90°, inversion automatique à 180°	

Contrôle de vitesse manuel	Panoramique : de 0,1°/s à 350°/s ; Inclinaison : de 0,1°/s à 250°/s
Vitesse préréglée	Panoramique : 500°/s ; Inclinaison : 500°/s
Préréglage	300
Mode PTZ	5 motifs, 8 tours, panoramique automatique, balayage automatique
Réglage de vitesse	Adaptation de la longueur de focale et de la vitesse à l'usage humain
Action à la mise en route	Restauration automatique de l'état de l'objectif et position PTZ précédente en cas de panne électrique
Mouvement au ralenti	Activation de préréglage/panoramique/balayage/tour/motif si aucune commande n'est définie dans le délai imparti
Protocole	DH-SD, Pelco-P/D (Reconnaissance automatique)
Interface auxiliaire	
RS485	1 port
Alarme	2 entrées/1 sorties de canal
Général	
Alimentation électrique	24 V CA/1,5 A (±10%)
Consommation électrique	13 W, 23 W (Chauffé)
Environnement de travail	de -40 °C à 60 °C/RH inférieur à 90%
Indice de protection	Indice de protection IP67, IK10
Dimensions	Ø 186,0 mm × 253 mm
Poids	2,5 kg