

Modèle	SD6C23C-H	SD6C23E-H	SD6C36E-H	SD6C70-H
Caméra				
Capteur d'image	CMOS 1/4"	EXview HAD CCD II 1/4"		EXview HAD CCD II 1/3"
Pixels effectifs	640 (H) × 480 (V)	976 (H) × 582 (V)/976 (H) × 494 (V)		
Résolution horizontale	Couleur : 540 lignes TV	Couleur : 650 lignes TV		Couleur : 700 lignes TV
Système de balayage	Progressive	Entrelacé		
Vitesse de l'obturateur électronique	de 1/50 (60) s à 1/100 000 s	de 1/1 s à 1/100 000 s		
Illumination min.	Couleur : 0,5 lux/F1.6 Noir et blanc : 0 lux (IR activé)	Couleur : 0,01 lux/F1.6 Noir et blanc : 0 lux (IR activé)		Couleur : 0,001 lux/F1.6 Noir et blanc : 0 lux (IR activé)
Rapport S/B	Supérieure à 50 dB			
Sortie vidéo	BNC (1,0 V c-c/75 Ω), PAL/NTSC			
Caractéristiques de la caméra				
Jour/nuit	Auto (ICR)/couleur/noir et blanc			
Compensation de contre-jour	Compensation de contre-jour (BLC)	Compensation de contre-jour (BLC)/compensation de lumière vive (HLC)/Plage dynamique étendue numérique (DWDR)		
Balance des blancs	Automatique, automatique avancée (ATW), intérieur, extérieur, manuel			
Contrôle de gain	Automatique/manuel			
Réduction du bruit	2D	2D/3D		
Masque de confidentialité	N.D.	Jusqu'à 24 zones		
Zoom numérique	N.D.	16×		
Objectif				
Longueur de focale	de 3,9 mm à 89,7 mm ;	de 3,9 mm à 89,7 mm ;	de 3,4 mm à 122,4 mm ;	de 3,9 mm à 89,7 mm ;

	Zoom optique 23×	Zoom optique 23×	Zoom optique 36×	Zoom optique 23×
Ouverture max.	de F1.6 à F3.7	de F1.6 à F3.7	de F1.6 à F4.5	De F1.6 à F2.7
Commande de mise au point	Automatique/manuel			
Angle de vue	H : de 53,5° à 2,6°	H : de 50,7° à 2,5°	H : de 57,8° à 1,7°	H : de 57,6° à 3,1°
Distance de mise au point minimale	de 100 mm à 1000 mm	de 10 mm à 1000 mm		
PTZ				
Angle de panoramique/inclinaison	Panoramique : de 0° à 360° sans fin ; Inclinaison : de -15° à 90°, inversion automatique à 180°			
Contrôle de vitesse manuel	Panoramique : de 0,1°/s à 160°/s ; Inclinaison : de 0,1°/s à 120°/s			
Vitesse préréglée	Panoramique : 240°/s ; Inclinaison : 200°/s			
Préréglage	80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D)			
Mode PTZ	5 motifs, 8 tours, panoramique automatique, balayage automatique			
Réglage de vitesse	Adaptation de la longueur de focale et de la vitesse à l'usage humain			
Action à la mise en route	Restauration automatique de l'état de l'objectif et position PTZ précédente en cas de panne électrique			
Mouvement au ralenti	Activation de préréglage/panoramique/balayage/tour/motif si aucune commande n'est définie dans le délai imparti			
Fonctionnement programmé	Activation automatique de préréglage/panoramique/balayage/tour/motif à l'heure prévue			
Protocole	DH-SD, Pelco-P/D (Reconnaissance automatique)			
Distance IR	100 m (2 DEL en proche IR + +4 DEL en IR lointain)			
Interface auxiliaire				
RS485	1 port			
Général				
Alimentation électrique	24 V CA/3 A (±10%)			
Consommation	15 W, 28 W (IR activé, chauffé)			

électrique	
Environnement de travail	de -40 °C à 60 °C/RH inférieur à 90%
Indice de protection	IP66
Dimensions	Ø 204,7 mm × 335,9 mm
Poids	5,0 kg