

Modèle	DH-HDC-HDW2200SP		DH-HDC-HDW2200SN
Caméra			
Capteur d'image	CMOS 1/3" 3 mégapixels balayage progressif		
Pixels effectifs	2052 (H) × 1536 (V)		
Système de balayage	Progressive		
Vitesse de l'obturateur électronique	Automatique/manuel, de 1/3 à 1/10 000s	Automatique/manuel, de 1/4 à 1/10 000s	
Illumination min.	0,1 lux/F1.4 (couleur), 0,01 lux/F1.4 (noir et blanc) ; 0 lux (IR activé)		
Rapport S/B	Supérieure à 50 dB		
Sortie vidéo HD-SDI	1 canal HD-SDI en vidéo haute définition (normes SMPTE 274/292)		
Caractéristiques de la caméra			
Distance LED IR max.	20 m		
Affichage à l'écran	Français		
Jour/nuit	Auto (ICR)/couleur/noir et blanc		
Compensation de contre-jour	Compensation de contre-jour (BLC)/compensation de lumière vive (HLC)/plage dynamique étendue (WDR)/arrêt		
Balance des blancs	Automatique/manuel		
Contrôle de gain	Automatique/manuel		
Réduction du bruit	3D		
Masque de confidentialité	Jusqu'à 8 zones		
Réglage de l'image	Miroir/luminosité/contraste/netteté/teinte/gain		
Zoom numérique	N/D		
Objectif			
Longueur de focale	3,6 mm (6 mm en option)		
Ouverture max.	F1.6		
Commande de mise au point	Manuel		
Angle de vue	H : 70° (46°)		
Type d'objectif	Objectif fixe		
Type de monture	Type porte-objectif		

Vidéo		
Résolution	1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576)/CIF (352 × 288)	1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 480)/CIF (352 × 240)
Interface auxiliaire		
RS485	1 port	
Alarme	N/D	
Général		
Alimentation électrique	12 V CC	
Consommation électrique	3 W (6 W, IR activé)	
Environnement de travail	De -10 °C à 60 °C, HR de 10% à 90%	
Indice de protection	IP66	
Anti-vandalisme	N/D	
Dimensions	Ø 113,6 mm × 85,8 mm	
Poids	0,4 kg	