

Modèle	DH-SD6963E-H		DH-SD6965E-H		DH-SD6966E-H	
Caméra						
Capteur d'image	EXview HAD CCD 1/4"					
Pixels effectifs	752 (H) × 582 (V)/768 (H) × 494 (V)					
Résolution horizontale	Couleur : 600 lignes TV ; Noir et blanc : 650 lignes TV					
Système de balayage	Progressive					
Vitesse de l'obturateur électronique	De 1/3 (4) à 1/10 000s (20 paliers)					
Illumination min.	0,7 lux (F1.4, 50 IRE)		0,65 lux (F1.35, 50 IRE)		1,4 lux (F1.6, 50 IRE)	
	0,04 lux/couleur		0,04 lux/couleur		0,1 lux/couleur	
	0,01 lux/noir et blanc, (1/3, 1/4 s)		0,005 lux/noir et blanc, (1/3, 1/4 s)		0,01 lux/noir et blanc, (1/3, 1/4 s)	
Rapport S/B	Supérieure à 50 dB					
Sortie vidéo	BNC (1,0 V c-c/75 Ω), PAL/NTSC					
Caractéristiques de la caméra						
Distance LED IR max.	100 m					
Jour/nuit	Auto (ICR)/couleur/noir et blanc					
Compensation de contre-jour	Compensation de contre-jour (BLC)/compensation de lumière vive (HLC)/plage dynamique étendue (WDR)					
Balance des blancs	Automatique, automatique avancée (ATW), intérieur, extérieur, manuel					
Contrôle de gain	Automatique/manuel					
Réduction du bruit	2D/3D					
Masque de confidentialité	Jusqu'à 24 zones					
Zoom numérique	12×					
Stabilisation de l'image	Stabilisation de l'image électronique (EIS)					
Objectif						
Longueur de focale	de 4,1 mm à 73,8 mm (zoom optique 18×)		de 3,5 mm à 98,0 mm (zoom optique 28×)		de 3,4 mm à 122,4 mm (Zoom optique 36×)	
Ouverture max.	De F1.4 à F3.0		De F1.35 à F3.7		de F1.6 à F4.5	
Commande de mise au point	Automatique/manuel					
Angle de vue	H : de 48° à 2,8°		H : de 55,8° à 2,1°		H : de 57,8° à 1,7°	
Distance de mise au point minimale	de 10 mm à 800 mm		de 10 mm à 1500 mm		de 10 mm à 1500 mm	
PTZ						
Angle de panoramique/inclinaison	Panoramique : de 0° à 360° sans fin ; Inclinaison : de -2° à 90°, inversion automatique à 180°					
Contrôle de vitesse manuel	Panoramique : de 0,1°/s à 160°/s ; Inclinaison : de 0,1°/s à 120°/s					

Vitesse préréglée	Panoramique : 240°/s ; Inclinaison : 200°/s
Préréglage	80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D)
Mode PTZ	5 motifs, 8 tours, panoramique automatique, balayage automatique
Réglage de vitesse	Adaptation de la longueur de focale et de la vitesse à l'usage humain
Action à la mise en route	Restauration automatique de l'état de l'objectif et position PTZ précédente en cas de panne électrique
Mouvement au ralenti	Activation de prééréglage/panoramique/balayage/tour/motif si aucune commande n'est définie dans le délai imparti
Fonctionnement programmé	Activation automatique de prééréglage/panoramique/balayage/tour/motif à l'heure prévue
Protocole	DH-SD, Pelco-P/D (Reconnaissance automatique)
Interface auxiliaire	
RS485	1 port
Alarme	7 entrées/2 sorties de canal
Général	
Alimentation électrique	24 V CA/3 A (±10%), 12 V CC en option
Consommation électrique	17 W, 35 W (IR activé)
Environnement de travail	de -40 °C à 60 °C/RH inférieur à 90%
Indice de protection	IP66
Dimensions	Ø 229,6 mm × 381,5 mm
Poids	6,0 kg