



930-23X



Emetteur/récepteur vidéo 2,4 GHz

L'émetteur/récepteur permet de déporter par radio la visualisation de la vidéo des caméras ou des films d'alarme depuis le communicateur alarme et vidéo vers un téléviseur ou un moniteur vidéo.

L'ensemble est composé :

- d'un émetteur 2,4 GHz, pour raccordement à la sortie vidéo du communicateur,
- d'un récepteur 2,4 GHz, pour raccordement à l'entrée vidéo d'un téléviseur ou d'un moniteur,
- des alimentations secteur de l'émetteur et du récepteur,
- des câbles et connecteurs de raccordements vidéo au communicateur et au téléviseur/moniteur.



Caractéristiques techniques

- Bande de fréquence : 2,4 à 2,48 GHz.
- Modulation : FM.
- Puissance de gain à l'émission : 10 dBm.
- Antenne omnidirectionnelle orientable.
- Sélection d'un canal de transmission parmi 4.
- Emetteur avec 1 entrée pour communicateur et 1 sortie pour téléviseur/moniteur optionnel.
- Récepteur avec 1 sortie pour téléviseur/moniteur et 1 sortie pour enregistreur optionnel.
- Témoin lumineux de mise sous tension.
- Fixation murale ou à plat.
- Alimentations : 5V DC/300 mA.
- Accessoires fournis : 2 alimentations, 2 câbles vidéo, 1 adaptateur Péritel/RCA.
- Possibilité d'installer plusieurs récepteurs.
- Couleur : noir.
- Dimensions émetteur ou récepteur (L x l x H) : 56 x 63 x 19 mm.
- Température de fonctionnement : 10°C / + 50°C.
- Usage intérieur.