

Modèle	DH-SD6AW320-HN
Caméra	
Capteur d'image	CMOS 1/3"
Pixels effectifs	2048 (H) × 1536 (V), 3 mégapixels
Système de balayage	Progressive
Vitesse de l'obturateur électronique	de 1/1 à 1/30 000 s
Illumination min.	Couleur : 0,05 lux à F1.6 ; Noir et blanc : 0,005 lux à F1.6
Rapport S/B	Supérieure à 50 dB
Sortie vidéo	BNC (1,0 V c-c/75 Ω), PAL/NTSC
Caractéristiques de la caméra	
Jour/nuit	Auto (ICR)/couleur/noir et blanc
Compensation de contre-jour	Compensation de contre-jour (BLC)/compensation de lumière vive (HLC)/plage dynamique étendue (WDR) 120 dB
Balance des blancs	Automatique, automatique avancée (ATW), intérieur, extérieur, manuel
Contrôle de gain	Automatique/manuel
Réduction du bruit	Réduction du bruit numérique avancé (DNR 2D/3D)
Masque de confidentialité	Jusqu'à 24 zones
Zoom numérique	16×
Désembuage	N/D
Essuie-glace	Support
Objectif	
Longueur de focale	De 4,7 mm à 94,0 mm (zoom optique 20×
Ouverture max.	de F1.6 à F3.5
Commande de mise au point	Automatique/manuel
Angle de vue	H : de 55,4° à 2,9°
Distance de mise au point minimale	de 10 mm à 1000 mm
PTZ	

Angle de panoramique/inclinaison		Panoramique : de 0° à 360° sans fin ; Inclinaison : de -10° à 90°, inversion automatique à 180°
Contrôle de vitesse manuel		Panoramique : de 0,1°/s à 200°/s ; Inclinaison : de 0,1°/s à 120°/s
Vitesse préréglée		Panoramique : 240°/s ; Inclinaison : 200°/s
Préréglage		80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D)
Mode PTZ		5 motifs, 8 tours, panoramique automatique, balayage automatique
Réglage de vitesse		Adaptation de la longueur de focale et de la vitesse à l'usage humain
Action à la mise en route		Restauration automatique de l'état de l'objectif et position PTZ précédente en cas de panne électrique
Mouvement au ralenti		Activation de préréglage/panoramique/balayage/tour/motif si aucune commande n'est définie dans le délai imparti
Fonctionnement programmé		Activation automatique de préréglage/panoramique/balayage/tour/motif à l'heure prévue
Protocole		DH-SD, Pelco-P/D (Reconnaissance automatique)
Distance IR		150 m (2 DEL en proche IR + 8 DEL en IR lointain)
Vidéo		
Compression		H.264/MJPEG
Résolution		3 mégapixels (2048 × 1536)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/ D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)
Fréquence d'images	Flux principal	3 mégapixels (de 1 à 15 images/s)/1080p/720p (de 1 à 25/30 images/s)
	Flux secondaire	D1/CIF (de 1 à 25/30 images/s)
Débit binaire		H.264 : de 56 kbit/s à 8192 kbit/s, MJPEG : de 56 kbit/s à 20 480 kbit/s
Audio		
Compression		G.711a/G.711u (32 kbit/s)/PCM (128 kbit/s)
Interface		1 entrées/1 sorties de canal
Réseau		

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocole	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF Profile S
Nb. d'accès utilisateur max.	20 utilisateurs
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Interface auxiliaire	
Logement de mémoire	Micro-SD, 64 Go max.
RS485	1
Alarme	7 entrées/2 sorties de canal
Général	
Alimentation électrique	24 V CA/3 A (±16%)
Consommation électrique	20 W, 43 W (IR activé, chauffé)
Environnement de travail	de -40 °C à 70 °C/RH inférieur à 90%
Indice de protection	IP66
Dimensions	Ø 252 mm × 385 mm
Poids	6,75 kg