

Modèle	DH-SD6463E-HN	DH-SD6465E-HN	DH-SD6466E-HN
Caméra			
Capteur d'image	1/4 "EXview HAD CCD		
Pixels effectifs	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)		
Système de balayage	Progressive		
Vitesse d'obturation électronique	1/3 (4) ~ 1/10000 sec (20 marches)		
Min. Éclairage	0,7 lux (F1.4, 50 IRE)	0,65 lux (F1.35, 50 IRE)	1,4 lux (F1.6, 50 IRE)
	0,04 lux / Couleur		
	0,01 lux / B / W, (1 / 3,1 / 4 sec)	0,04 lux / Couleur	
	0,005 lux / B / W, (1 / 3,1 / 4 sec)	0,1 lux / Couleur	
	0,01 lux / B / W, (1 / 3,1 / 4 sec)		
S / N Ratio	Plus de 50dB		
Sortie vidéo	BNC (1.0Vp-p / 75 Ω), PAL / NTSC		
Caractéristiques de la caméra			
Max. LED IR Longueur	80m		
Jour Nuit	Auto (ICR) / Couleur / B / W		
Backlight Compensation	BLC / HLC / WDR		
Balance des blancs	Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, Manuel		
Prendre le contrôle	Auto / Manuel		
Réduction de bruit	2D / 3D		
masquage	Jusqu'à 24 zones		
Zoom digital	12x		
Stabilisation d'image	Stabilisateur d'image électronique (EIS)		
Lentille			
Distance focale	4.1mm ~ 73.8mm		
(zoom optique 18x)	3.5mm ~ 98.0mm		
(28x zoom optique)	3.4mm ~ 122.4mm		
(36x zoom optique)			
Max Aperture	F1.4 ~ F3.0	F1.35 ~ F3.7	F1.6 ~ F4.5
focus Control	Auto / Manuel		
Angle de vue	H: 48 ° ~ 2,8 °	H: 55,8 ° ~ 2.1 °	H: 57,8 ° ~ 1,7 °
Mise au point rapprochée	10mm ~ 800mm	10mm ~ 1500mm	10mm ~ 1500mm
PTZ			
Pan / Tilt Range	Pan: 0 ° ~ 360 ° sans fin; Tilt: -15 ° ~ 90 °, flip automatique à 180 °		
Manuel Speed Control	Pan: 0,1 ° ~ 160 ° / s; Tilt: 0,1 ° ~ 120 ° / s		
Vitesse Preset	Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s		
Preset	80 (DH-SD), 255 (Pelco-P / D)		
mode PTZ	5 Motif, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan		
Configuration de la vitesse focale / adaptation de la vitesse orientée Human-			
Power up action	Auto restaurer à PTZ précédente et l'état de l'objectif après une panne de courant		
Mouvement Idle	Activer Preset / Pan / Scan / Visite / Motif s'il n'y a pas de commande dans la période spécifiée		
Time Task	activation automatique du Preset / Pan / Scan / Visite / Motif par preset temps		
Protocole	DH-SD, Pelco-P / D (reconnaissance automatique)		
Vidéo			
Compression	H.264 / MJPEG		

Résolution D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 128) / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240)

enregistrement

Vitesse Courant dominant 1 ~ 25 / 30fps à toute la résolution

Sous flux 1 ~ 25 / 30fps à toute la résolution

Bit Rate 56K ~ 4096Kbps

Audio

Compression G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)

Interface 1/1 canal In / Out

Réseau

Ethernet RJ-45 (10 / 100Base-T)

Protocole IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour

ONVIF ONVIF Ver. 2.0 conformité

Max. Accès utilisateur 20 utilisateurs

Téléphone intelligent iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Interface auxiliaire

slot mémoire Micro SD, Max 32GB

RS485 1

Alarme 7/2 canal In / Out

Général

Source de courant AC24V / 3A (± 10%), DC12V option

Consommation d'énergie 13W, 31W (Heater sur)

Environnement de travail -40°C ~ 60°C / Moins de 90% RH

Protection contre la pénétration IP66

Dimensions Φ 185 (mm) x 299 (mm)

Poids 5,0 kg