

Modèle	DH-SD6423C-HN	DH-SD6423E-HN	DH-SD6436E-HN	DH-SD6470-HN
Caméra				
Capteur d'image	1/4 "CMOS	1/4 "EXview HAD CCD II		1/3 "EXview HAD CCD II
Pixels effectifs	640 (H) x 480 (V)	976 (H) x 582 (V) / 976 (H) x 494 (V)		
Système de balayage	Progressive	enlacement		
Vitesse d'obturation électronique	1/50 (60) s -1 / 100,000s	1/1 s ~ 1 / 100,000s		
Min. Illumination	Couleur: 0.5Lux / F1.6 B / W: 0.05Lux / F1.6	Couleur: 0,01 Lux / F1.6 B / W: 0.001Lux / F1.6		Couleur: 0.001Lux / F1.6 B / W: 0.0001Lux / F1.6
S / N Ratio	Plus de 50dB			
Sortie vidéo	BNC (1.0Vp-p / 75Ω), PAL / NTSC			
Caractéristiques de la caméra				
IR Distance	80m			
Jour Nuit	Auto (ICR) / Couleur / B / W			
Backlight Compensation	BLC	BLC / HLC / DWDR (WDR numérique)		
Balance des blancs	Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, Manuel			
Prendre le contrôle	Auto / Manuel			
Réduction de bruit	2D	2D / 3D		
Zoom digital	N.A.	16x		
Lentille				
Distance focale	3.9mm ~ 89.7mm (23x optique zoom)	3.9mm~89.7m m (23xOptical zoom)	3.4mm ~ 122.4mm (36x optique zoom)	3.9mm ~ 89.7mm (23x optique zoom)
Max Aperture	F1.6~ F3.7	F1.6~F3.7	F1.6~ F4.5	F1.6~ F2.7

focus Control		Auto / Manuel			
Angle de vue		H: 53.5° ~2.62°	H: 61.68° ~3.06°	H: 57.8°~1.7°	H: 57.58°~3.12°
Mise au point rapprochée		100mm~1000mm			
PTZ					
Pan / Tilt Range		Pan: 0 ° ~ 360 ° sans fin; Tilt: -15 ° ~ 90 ° , flip automatique à 180 °			
Manuel Speed Control		Pan: 0,1 ° ~ 160 ° / s; Tilt: 0,1 ° ~ 120 ° / s			
Vitesse Preset		Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s			
Preset		80 (DH-SD), 255 (Pelco-P / D)			
mode PTZ		5 Motif, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan			
Configuration de la vitesse		focale / adaptation de la vitesse orientée Human-			
Power up action		Auto restaurer à PTZ précédente et l'état de l'objectif après une panne de courant			
Mouvement Idle		Activer Preset / Pan / Scan / Visite / Motif s'il n'y a pas de commande dans la période spécifiée			
Time Task		activation automatique du Preset / Pan / Scan / Visite / Motif par preset temps			
Protocole		DH-SD, Pelco-P / D (reconnaissance automatique)			
Vidéo					
Compression		H.264 / MJPEG			
Résolution		D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) / QCIF (176 x 144/176 x 128) / VGA (640 × 480)			
enregistrement	Courant dominant	1 ~ 25 / 30fps à toute la résolution			
Vitesse	Sous flux				
Bit Rate		56K ~ 4096Kbps			
Audio					
Compression		G.711a (32Kbps) / AMR (10.2Kbps)			
Interface		1/1 canal In / Out			
Réseau					
Ethernet		RJ-45 (10/100Base-T)			

Protocole	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0 conformité
Max. Accès utilisateur	20 utilisateurs
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Interface auxiliaire	
slot mémoire	Micro SD, Max 64GB
RS485	1
Alarme	2/1 canal In / Out
Général	
Source de courant	AC24V / 3A ($\pm 10\%$), DC12V option
Consommation d'énergie	13W, 25W (IR, Heater sur)
Environnement de travail	-40°C ~ 60°C / Moins de 90% RH
Protection contre la pénétration	IP66
Dimensions	$\Phi 202(\text{mm}) \times 299 (\text{mm})$
Poids	5.0kg