

Modèle	IPC-HF3500P	IPC-HF3500P-W	IPC-HF3500N	IPC-HF3500N-W
Caméra				
Capteur d'image	1 / 2.5 "5megapixel Aptina CMOS			
Pixels effectifs	2592 (H) x 1944 (V)			
Système de balayage	Progressive			
Vitesse d'obturation électronique	Auto / Manuel, 1/3 ~ 1 / 10000s Auto / Manuel, 1/4 à 1 / 10000s			
Min. Éclairage	Couleur: 0. 6Lux / F1.2, B / W: 0.08Lux / F1.2			
S / N Ratio	> 50dB			
Sortie vidéo	1 canal, BNC (1.0Vp-p, 75?)			
Caractéristiques de la caméra				
Jour Nuit	Auto (ICR) / Couleur / B / W			
Backlight Compensation	BLC / HLC / DWDR			
Balance des blancs	Auto			
Prendre le contrôle	Auto / Manuel			
Réduction de bruit	2D			
masquage	Jusqu'à 4 zones			
Lentille				
type de montage	C / CS			
Vidéo				
Compression	H.264 / MJPEG			
Résolution	5.0M (2560x1920) / 3.0M (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288) 5.0M (2560x1920) / 3.0M (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / CIF (352 × 240)			
Frame Rate	Courant dominant 5M (1-8fps) / 3M (1-15fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps)			
Sous flux	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)			
Bit Rate	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps			
Audio				
Compression	G.711a / G.711u (64kbps) / PCM (128kbps)			
Interface	1/1 canal In / Out			
Réseau				
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)			
Wifi	N / A 802.11bg N / A 802.11bg			
Protocole	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour			
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0			
Max. Accès utilisateur	10 utilisateurs			
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android, Windows Phone			
Interface auxiliaire				
slot mémoire SD	Max 32GB			
RS485	1			
Alarme	1/1 canal In / Out			
Général				
Source de courant	DC12V / AC24V, PoE (802.3af)		DC12V / AC24V	DC12V / AC24V, PoE (802.3af)
Consommation d'énergie	<6W			
Environnement de travail	-10 ° C à + 60 ° C, de 10% à 90%			

Dimensions (L x P x H) 70mm × 149.5mm × 63.2mm
Poids 650g