

Modèle		IPC-HF3300P	IPC-HF3300P-W	IPC-HF3300N	IPC-HF3300N-W
Caméra					
Capteur d'image		1 / 2.8 "CMOS Exmor 3Megapixel			
Pixels effectifs		2096 (H) x1561 (V)			
Système de balayage		Progressive			
Vitesse d'obturation électronique		Auto / Manuel, 1/3 ~ 1 / 10000s		Auto / Manuel, 1/4 à 1 / 10000s	
Min. Éclairage		Couleur: 0. 2Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2			
S / N Ratio		> 50dB			
Sortie vidéo		1 canal, BNC (1.0Vp-p, 75?)			
Caractéristiques de la caméra					
Jour Nuit		Auto (ICR) / Couleur / B / W			
Backlight Compensation		BLC / HLC / DWDR			
Balance des blancs		Auto			
Prendre le contrôle		Auto / Manuel			
Réduction de bruit		2D			
masquage		Jusqu'à 4 zones			
Lentille					
Type de lentille		C / CS			
Vidéo					
Compression		H.264 / MJPEG			
Résolution		3.0M (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288)		3.0M (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / CIF (352 × 240)	
Frame Rate	Courant dominant	3M (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps)			
	Sous flux	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)			
Bit Rate		H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps			
Audio					
Compression		G.711a / G.711u (64kbps) / PCM (128kbps)			
Interface		1/1 canal In / Out			
Réseau					
Ethernet		RJ-45 (10 / 100Base-T)			
Wifi		N / A	802.11b / g	N / A	802.11b / g
Protocole		IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour			
ONVIF		ONVIF Ver. 2.0			
Max. Accès utilisateur		10 utilisateurs			
Téléphone intelligent		iPhone, iPad, Android, Windows Phone			
Interface auxiliaire					

slot mémoire	SD, Max 32GB			
RS485	1			
Alarme	1/1 canal In / Out			
Général				
Source de courant	DC12V / AC24V, PoE (802.3af)	DC12V / AC24V	DC12V / AC24, PoE (802.3af)	DC12V / AC24V
Consommation d'énergie	<6W			
Environnement de travail	-10 ° C à + 60 ° C, de 10% à 90%			
Dimensions (L x P x H)	70mm × 149.5mm × 63.2mm			
Poids	650g			