

Modèle		IPC-HDB3301P	IPC-HDB3301N
Caméra			
Capteur d'image		1/3 "CMOS 3Megapixel Aptina	
Pixels effectifs		2052 (H) x 1536 (V)	
Système de balayage		Progressive	
Vitesse d'obturation électronique		Auto / Manuel 3/1 ~ 1/10000	Auto / Manuel 04.01 ~ 1/10000
Min. Éclairage		Couleur: 0. 1lux / F1.4, B / W: 0.01Lux / F1.4	
S / N Ratio		> 50dB	
Sortie vidéo		1 canal, BNC (1.0Vp-p / 75Ω)	
Caractéristiques de la caméra			
Jour Nuit		Auto (ICR) / Couleur / B / W	
Backlight Compensation		BLC / HLC / WDR (100dB)	
Balance des blancs		Auto	
Prendre le contrôle		Auto / Manuel	
Réduction de bruit		3D	
masquage		Jusqu'à 4 zones	
Lentille			
Distance focale		3.3 ~ 12mm	
Max Aperture		F1.4	
focus Control		Manuel	
Angle de vue		H: 91,2 ° (Large) ~ 25,5 ° (téléobjectif)	
Type de lentille		Manuel / Auto Iris (DC)	
type de montage		Conseil-in Type	
Vidéo			
Compression		H.264 / MJPEG	
Résolution		3.0M (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288) /	3.0M (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 480) / CIF (352 × 240)
Frame	Courant dominant	3M (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps)	
Rate	Sous flux	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)	
Bit Rate		H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps	
Audio			
Compression		G.711a / G.711u (64kbps) / PCM (128kbps)	
Interface		1/1 canal In / Out	
Réseau			
Ethernet		RJ-45 (10 / 100Base-T)	
Protocole		IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour	
ONVIF		ONVIF Profil S	

Max. Accès utilisateur	10 utilisateurs
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Interface auxiliaire	
slot mémoire	Micro SD, Max 32GB
Alarme	1/1 canal In / Out
Général	
Source de courant	DC12V / AC24V, PoE (802.3af)
Consommation d'énergie	<10W
Environnement de travail	-10 ° C à + 60 ° C, de 10% à 90%
Niveau de protection	IK10 et IP66
Dimensions	Φ151mm × 119mm
Poids	1,25 kg